

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa		r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o1) Índex de fuites internes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	o2) Índex de fuites externes màximes	
			p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJK/EC-220	NRVU / UVU	VSD no necessari	No aplica		0.142	0.166	230	1.80	368			31.5	2.3		No aplica	No aplica	60	2018
CJK/EC-250	NRVU / UVU	VSD no necessari	No aplica		0.204	0.201	230	2.10	344			34.8	2.3		No aplica	No aplica	60	2018
CJK/EC-310	NRVU / UVU	VSD no necessari	No aplica		0.260	0.203	230	2.60	242			31.0	2.3		No aplica	No aplica	51	2018
CJK/EC-400	NRVU / UVU	VSD no necessari	No aplica		0.457	0.412	230	2.90	336			37.2	2.3		No aplica	No aplica	58	2018
CJK/EC-500	NRVU / UVU	VSD no necessari	No aplica		1.018	1.053	230	5.20	429			41.5	2.3		No aplica	No aplica	52	2018