

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa	o1) Índex de fuites internes màximes	r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o2) Índex de fuites externes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE/EC-1131-4M-0.33 IE5	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.323	0.157	230	1.30	212			53.1	1.1		No aplica	Veure manual	65	2018
CJLINE/EC-1235-4M-0.33 IE5	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.472	0.222	230	1.60	262			54.3	1.1		No aplica	Veure manual	72	2018
CJLINE/EC-1640-4M-0.75 IE5	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		0.030	0.479	230	1.80	377			58.1	1.3		No aplica	Veure manual	77	2018
CJLINE/EC-1845-4M-1.5 IE5	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		1.020	0.584	230	2.00	494			51.6	1.3		No aplica	Veure manual	81	2018
CJLINE/EC-1856-6M-1.5 IE5	NRVU / UVU	Velocitat variable	No aplica		1.273	0.699	230	1.60	303			48.4	1.3		No aplica	Veure manual	78	2018