

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa	o1) Índex de fuites internes màximes	r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o2) Índex de fuites externes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
VTA/EC-190-M	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.110	0.121	230	5.50	460			39.6	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-250-M	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.190	0.129	230	4.00	330			50.2	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-310-M/L	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.325	0.186	230	4.70	260			47.5	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-310-M/H	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.416	0.476	230	6.00	520			46.4	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-355-M	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.380	0.224	230	2.80	240			41.6	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-400-M/L	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.555	0.401	230	3.90	340			53.4	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-400-M/H	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.776	0.764	230	5.00	460			49.6	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-400-T	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.844	0.940	230	5.40	520			51.4	2.4		No aplica	No aplica		2018
VTA/EC-500-T	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.220	1.003	230	5.50	380			49.3	2.4		No aplica	No aplica		2018