

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außeninnenndruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebtyp	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CRF/EW-190-M/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.163	0.085	230	8.22	139			40.2	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-250-M/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.298	0.170	230	8.68	177			57.8	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-315-M/L/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.529	0.146	230	6.18	83			65.9	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-315-M/H/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.768	0.526	230	9.07	260			66.2	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-400-M/M/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.208	0.513	230	8.58	161			66.7	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-400-M/H/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.287	0.735	230	9.14	229			65.8	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-400-T/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.359	1.385	230	9.65	448			62.7	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-500-M/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.735	0.738	230	8.05	170			63.1	2.4		Entfällt	Entfällt		2018
CRF/EW-500-T/L/CPC	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.029	1.321	230	9.41	285			62.8	2.4		Entfällt	Entfällt		2018