

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenruddruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebtyp	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJVR-315-4M-RE	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.254	0.263	230	2.50	171			51.1	1.1		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJVR-355-4M-RE	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.295	0.333	230	2.70	211			51.9	1.1		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJVR-400-4T-RE	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.615	0.691	230	3.90	354			54.5	1.1		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJVR-400-4T	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.708	0.729	230	2.20	349			54.5	1.1		Entfällt	Entfällt	83	2018
CJVR-450-4T	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.990	1.118	230	2.60	438			56.6	1.2		Entfällt	Entfällt	82	2018
CJVR-500-4T	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.551	1.960	230	3.00	563			57.3	1.2		Entfällt	Entfällt	85	2018
CJVR-560-4T	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.134	3.639	230	3.60	702			58.9	1.2		Entfällt	Entfällt	87	2018