

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Malli	f) Lämmöntalteenoton hyötysyhteys	j) Nimellisaika suunnitellulla virtausnopeudella	n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.	q) Visuaalinen suodatinvaroitusteho
c) Tyyppi	g) Nimellinen virtausnopeus	k) Nimellinen ulkoinen paine	o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto	r) LWA-säteilyteho
d) Käyttötyyppi	h) Tehollinen sähkövoiman syöttö	l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku	o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto	
e) HRS-tyyppi	i) SFPint	m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku	p) Suodattimien energiasuoritus	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RCH-400X400V																		Poissuljettu ErP. SP < 125 W
RCH-400X600V																		Poissuljettu ErP. SP < 125 W
RCH-400X800V																		Poissuljettu ErP. SP < 125 W