EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka	**[m^3/h]**	Virtausnopeus	**ηe [%]**	Teho
EC	Tehokkuuskategoria	**[Pa]**	Staattinen paine / Kokonaispaine	**N**	Tehokkuusaste
VSD	Nopeudensäätölaite	**[RPM]**	Nopeus	**[kw]**	Sähköteho
SR	Ominaissuhde				

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
PORT-1135-2T-3 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.01	59.8	66.4	2.365	4249	1198	2916
PORT-1240-2T-5.5 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.02	70.7	74.4	4.417	6744	1667	2901
PORT-1445-2T-10 IE3	A	Staattinen	VSD ei tarvita	1.02	64.9	66.0	7.766	8951	2025	2935
PORT-1650-2T-15 IE3	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.02	69.1	69.0	11.782	12597	2327	2946
PORT-1650-2T-20 IE3	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.02	70.7	70.6	11.529	12597	2327	2948