

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Malli  
c) Tyyppi  
d) Käyttötyyppi  
e) HRS-tyyppi
- f) Lämmöntalteenoton hyötysyhteys  
g) Nimellinen virtausnopeus  
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö  
i) SFPint
- j) Nimellisaika suositellulla virtausnopeudella  
k) Nimellinen ulkoinen paine  
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku  
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
- n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.  
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto  
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto  
p) Suodattimien energiasuoritus
- q) Visuaalinen suodatinvaroitusta  
r) LWA-säteilyteho

| b)                     | c)         | d)              | e)               | f) | g)    | h)    | i)     | j)   | k)  | l) | m) | n)   | o1) | o2) | p) | q)                    | r)  | ERP  |
|------------------------|------------|-----------------|------------------|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----------------------|-----|------|
|                        |            |                 |                  | %  | m³/s  | kW    | W/m³/s | m/s  | Pa  | Pa | Pa | %    | %   | %   |    |                       | dBA |      |
| RECUP/EC-800-BS-F6+F8  | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 76 | 0.236 | 0.336 | 1064   | 0.90 | 0   |    |    | 54.3 | 1.8 | 1.3 |    | Katso käyttöohjekirja | 69  | 2018 |
| RECUP/EC-1200-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 75 | 0.361 | 0.221 | 368    | 1.40 | 0   |    |    | 59.7 | 1.9 | 1.5 |    | Katso käyttöohjekirja | 46  | 2018 |
| RECUP/EC-1600-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.483 | 0.433 | 584    | 1.50 | 0   |    |    | 67.3 | 2   | 1.6 |    | Katso käyttöohjekirja | 57  | 2018 |
| RECUP/EC-2100-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.483 | 0.695 | 374    | 1.50 | 215 |    |    | 56.2 | 2.1 | 1.6 |    | Katso käyttöohjekirja | 59  | 2018 |
| RECUP/EC-2700-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.484 | 1.235 | 338    | 1.50 | 332 |    |    | 51.1 | 2.2 | 1.9 |    | Katso käyttöohjekirja | 69  | 2018 |
| RECUP/EC-800-BS-F7+F9  | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 76 | 0.234 | 0.336 | 1057   | 0.90 | 0   |    |    | 54.3 | 1.8 | 1.3 |    | Katso käyttöohjekirja | 69  | 2018 |
| RECUP/EC-1200-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 75 | 0.353 | 0.222 | 370    | 1.40 | 0   |    |    | 59.7 | 1.9 | 1.5 |    | Katso käyttöohjekirja | 46  | 2018 |
| RECUP/EC-1600-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.475 | 0.436 | 585    | 1.40 | 0   |    |    | 67.3 | 2   | 1.6 |    | Katso käyttöohjekirja | 57  | 2018 |
| RECUP/EC-2100-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.484 | 0.695 | 399    | 1.50 | 200 |    |    | 56.2 | 2.1 | 1.6 |    | Katso käyttöohjekirja | 59  | 2018 |
| RECUP/EC-2700-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.484 | 1.235 | 362    | 1.50 | 324 |    |    | 51.1 | 2.2 | 1.9 |    | Katso käyttöohjekirja | 69  | 2018 |