

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

- a) puhaltimen tyyppi

b) puhaltimen hyötysuhde [%]

c) tiedoissa oletettu VSD

d) mittausluokka
- e) hyötysuhdeluokka

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) kaksikäyttöinen puhallin

h2) käännettävä puhallin

h3) hiljainen puhallin
- i) tasajännite alle 100 V

k) oBEP

l) puhaltimen nopeus [r/min]

m) ominaissuhde
- j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja

kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4	Poissuljettu ErP. SP < 125 W															
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4	Poissuljettu ErP. SP < 125 W															
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	66.6	0.340	1750	314	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	64.4	0.342	1738	305	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	67.1	0.274	1402	309	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	Poissuljettu ErP. SP < 125 W															
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	64.9	0.621	2438	434	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	58.9	0.693	2597	409	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	70.9	0.172	1608	169	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	56.3	0.503	2648	262	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	900	1.00