

EKONUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staatinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
PF/EC-H-1031-4M-0.33 IE5	A	Staatinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-H-1031-4T-0.33 IE5	A	Staatinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-H-1135-4T-0.5 IE5	A	Staatinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	67.9	83.9	0.297	2076	32	1500
PF/EC-V-1031-4M-0.33 IE5	A	Staatinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-V-1031-4T-0.33 IE5	A	Staatinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	63.9	82.4	0.173	1413	25	1500
PF/EC-V-1135-4T-0.5 IE5	A	Staatinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	67.9	83.9	0.297	2076	32	1500