

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

| | |
|-----|--------------------|
| MC | Mittausluokka |
| EC | Tehokkuuskategoria |
| VSD | Nopeudensäätölaite |
| SR | Ominaisuusuhde |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Virtausnopeus |
| [Pa] | Staattinen paine / Kokonaispaine |
| [RPM] | Nopeus |

| | |
|--------|---------------|
| ηe [%] | Teho |
| N | Tehokkuusaste |
| [kW] | Sähköteho |

| Malli | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------|----|----|-----|----|-------|---|------|---------------------|------|------------------------------------|
| CMSH-1240-4T-1.5/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |
| CMSH-1445-4T-2/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |
| CMSH-1650-4T-3/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |
| CMSH-1856-4T-5.5/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |
| CMSH-2063-4T-7.5/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |
| CMSH-2271-4T-15/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |
| CMSH-2380-4T-30/B IE3 | | | | | | | | | | Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C |