

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| a) Merkki | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU |
| b) Malli | CA/LINE/EC-10 | CA/LINE/EC-12 | CA/LINE/EC-15 | CA/LINE/EC-16 | CA/LINE/EC-20 |
| c) Ominaisenergiantulutus (SEC) lämmin ilmasto (kWh/(m ² .a)) | -23.1 | -24.1 | -24.5 | -24.8 | -25.9 |
| c) Ominaisenergiantulutus (SEC) kylmä ilmasto (kWh/(m ² .a)) | -50.2 | -51.2 | -51.6 | -51.9 | -52.9 |
| c) Ominaisenergiantulutus (SEC) keskiarvoilmasto (kWh/(m ² .a)) | -7.6 | -8.6 | -9 | -9.3 | -10.4 |
| c) SEC-luokka | C | C | C | C | C |
| d) Luokittelu | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU | RVU / UVU |
| e) Käyttötyyppi | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus | Muuttuva nopeus |
| f) LTO-järjestelmän tyyppi | Ei yhtään | Ei yhtään | Ei yhtään | Ei yhtään | Ei yhtään |
| g) Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (%) | | | | | |
| h) Maks. ilmamäärä (m ³ /h) | 277 | 335 | 619 | 680 | 877 |
| i) Puhaltimen moottorin ottoteho maks. ilmamäärällä (W) | 82 | 75 | 124 | 125 | 112 |
| j) Äänitehotaso (LWA) dB(A) | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 |
| k) Vertailuilmavirta (m ³ /s) | 0.054 | 0.065 | 0.12 | 0.132 | 0.171 |
| l) Vertailupaine-ero (Pa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| m) Ominais sähköteho SPI (W/m ³ /h) | 0.392 | 0.318 | 0.288 | 0.263 | 0.182 |
| n) Säätkeroin | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| n) Säättöluokittelu | Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus | Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus | Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus | Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus | Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus |
| o) Ilmoitettu sisäinen enimmäisvuoto (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| o) Maks. ulkoinen vuoto (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| p) Seossuhde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| q) Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen kuvaus ja sijainti | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| r) Ohjeet säädettävissä olevien ilmantulo-/ilmanpoistoventtiilien asentamisesta | Katso käyttöohjekirja | Katso käyttöohjekirja | Katso käyttöohjekirja | Katso käyttöohjekirja | Katso käyttöohjekirja |
| s) Verkkosivusto | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com |
| t) Ilmavirtauksen herkkyys painevaihteluihin +20 Pa ja -20 Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| u) Sisä- ja ulkotilan välinen ilmatiiviyys | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) keskiarvoilmasto (kWh/a) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) lämmin ilmasto (kWh/a) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) kylmä ilmasto (kWh/a) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) keskiarvoilmasto (kWh/a) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) kylmä ilmasto (kWh/a) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) kylmä ilmasto (kWh/a) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| ErP-vaatimustenmukaisuus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |