


SCDRS-MA

Yhden palo-osaston pyöreä savunhallintapelti manuaalisella tai automaattisella aktivoinnilla



OminaisuuDET:

- Pyöreän muotoinen savunhallintapelti $\varnothing$ 100 - 630 mm.
- CE-merkitty standardin EN 12101-8 mukaisesti.
- Testattu standardin EN 1366-10 mukaisesti.
- Luokiteltu standardin EN 13501-4+A1 ja EIS 120/600, yhden palo-osaston malli, manuaalisesti sekä automaattisesti aktivoitava (MA/AA).
- Ulkoisen koteloinnin tiiviysluokka C, sisäinen tiiviysluokka 4.

- Luotettavuudesta tehty luokan Cmod, standardin EN 12101-8 mukaisesti.
- Sähköinen toimilaitte. Valittavissa 230 V tai 24 V.
- Suositeltu maksiminopeus aukossa 15 m/s. Sallittu ylipaine 500 Pa ja alipaine -1 500 Pa.
- Suunniteltu automaattisella tai manuaalisella aktivoinnilla oleviin järjestelmiin.
- Käyttölämpötila: -30 °C...+50 °C.

Tilauskoodi

SCDRS-MA	355	—	.44	TPM 120/16
↓	↓		↓	↓
SCDRS-MA: Yhden palo-osaston pyöreä savunhallintapelti manuaalisella tai automaattisella aktivoinnilla	Nimelliskoko		Toimilaitteen malli taulukon mukaisesti	Tuoteviite (vakio)

Malli

Tunnus

230 V BEN-toimilaitteella	.44
24 V BEN-toimilaitteella	.54
24 V BEN-SR -toimilaitteella	.65