INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen
Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	**[m^3/h]**	Débit	**ηe [%]**	Rendement
EC	Catégorie de rendement	**[Pa]**	Pression statique / Pression totale	**N**	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	**[RPM]**	Vitesse	**[kw]**	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m^3/h]	[Pa]	[RPM]
RFHD-315-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									
RFHD-355-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									
RFHD-400-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									
RFHD-450-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									
RFHD-500-4T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									
RFHD-500-6T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									
RFHD-630-6T/2G Ex db	ErP: Non soumis. ATEX									