

## INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| MC  | Categoria di misurazione |
| EC  | Categoria di efficienza  |
| VSD | Variatore di velocità    |
| SR  | Relazione specifica      |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| [m³/h] | Portata                              |
| [Pa]   | Pressione statica / Pressione totale |
| [RPM]  | Velocità                             |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| ηe [%] | Resa                |
| N      | Grado di efficienza |
| [kW]   | Potenza elettrica   |

| Modello             | MC | EC      | VSD                | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|---------------------|----|---------|--------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CBP-1445-4T IE3     | A  | Statico | VSD non necessario | 1.01 | 58.8  | 69.1 | 1.034 | 4027   | 543  | 1464  |
| CBP-1650-4T-2 IE3   | A  | Statico | VSD non necessario | 1.01 | 65.7  | 73.7 | 1.702 | 6705   | 600  | 1441  |
| CBP-1650-4T-3 IE3   | A  | Statico | VSD non necessario | 1.01 | 63.4  | 70.3 | 2.192 | 7825   | 639  | 1444  |
| CBP-1556-4T IE3     | A  | Statico | VSD non necessario | 1.01 | 59.4  | 65.6 | 2.558 | 8099   | 675  | 1455  |
| CBP-1856-4T-4 IE3   | A  | Statico | VSD non necessario | 1.01 | 60.5  | 65.7 | 3.147 | 9555   | 717  | 1445  |
| CBP-1856-4T-5.5 IE3 | A  | Statico | VSD non necessario | 1.01 | 61.1  | 65.8 | 3.612 | 9478   | 838  | 1460  |