

# INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Applicabile alle unità di ventilazione non residenziali (NRVU)

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modello  
c) Tipologia  
d) Tipo di azionamento  
e) Tipo di recuperatore  
f) Rendimento termico del recuperatore (%)  
g) Portata nominale  
h) Potenza elettrica effettiva di ingresso  
i) SFPint  
j) Velocità anteriore alla portata di progetto  
k) Pressione esterna nominale  
l) Perdita di carico interna ventilatori  
m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi  
n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011  
o1) Rapporto massimo di perdite interne  
o2) Rapporto massimo di perdite esterne  
p) Efficienza energetica dei filtri  
q) Allarme visivo filtri  
r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/ALF-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.319	0.197	230	6.51	181	67		33.2	2.6		G4: G	Vedere manuale	69	2018
CJBD/ALF-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.467	0.445	230	5.91	346	84		40.7	2.6		G4: G	Vedere manuale	77	2018
CJBD/ALF-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.459	0.491	230	5.81	374	80		40.2	2.6		G4: G	Vedere manuale	81	2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.453	0.185	230	5.73	139	78		34.1	2.6		G4: G	Vedere manuale	70	2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.450	0.205	230	5.70	153	77		34.2	2.6		G4: G	Vedere manuale	72	2018
CJBD/ALF-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.644	0.519	230	6.78	357	102		44.5	2.6		G4: G	Vedere manuale	76	2018
CJBD/ALF-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.556	0.689	230	5.85	409	76		40.9	2.6		G4: G	Vedere manuale	81	2018
CJBD/ALF-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.596	0.305	230	6.27	194	87		38.7	2.6		G4: G	Vedere manuale	72	2018
CJBD/ALF-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.738	0.715	230	5.59	333	79		42.9	2.6		G4: G	Vedere manuale	85	2018
CJBD/ALF-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.769	0.642	230	5.83	312	86		45.9	2.6		G4: G	Vedere manuale	74	2018
CJBD/ALF-3333-6M 1	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		0.758	0.681	230	5.74	326	83		42.2	2.6		G4: G	Vedere manuale	81	2018
CJBD/ALF-3939-6T 3	NRVU / UVU	Velocità variabile	Nessuno		1.395	1.434	230	7.30	453	101		44.2	2.6		G4: G	Vedere manuale	88	2018