

In base al regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modello
 c) Tipologia
 d) Tipo di azionamento
 e) Tipo di recuperatore
 f) Rendimento termico del recuperatore (%)
 g) Portata nominale
 h) Potenza elettrica effettiva di ingresso
 i) SFPint
 j) Velocità anteriore alla portata di progetto
 k) Pressione esterna nominale
 l) Perdita di carico interna ventilatori
 m) Perdita di carico interna componenti aggiuntivi
 n) Efficienza statica del ventilatore secondo EU 327/2011
 o1) Rapporto massimo di perdite interne
 o2) Rapporto massimo di perdite esterne
 p) Efficienza energetica dei filtri
 q) Allarme visivo filtri
 r) LWA irradiato

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJK/EC-220	NRVU / UVU	VSD non necessario	Non pertinente		0.142	0.166	230	1.80	368			31.5	2.3		Non pertinente	Non pertinente	60	2018
CJK/EC-250	NRVU / UVU	VSD non necessario	Non pertinente		0.204	0.201	230	2.10	344			34.8	2.3		Non pertinente	Non pertinente	60	2018
CJK/EC-310	NRVU / UVU	VSD non necessario	Non pertinente		0.260	0.203	230	2.60	242			31.0	2.3		Non pertinente	Non pertinente	51	2018
CJK/EC-400	NRVU / UVU	VSD non necessario	Non pertinente		0.457	0.412	230	2.90	336			37.2	2.3		Non pertinente	Non pertinente	58	2018
CJK/EC-500	NRVU / UVU	VSD non necessario	Non pertinente		1.018	1.053	230	5.20	429			41.5	2.3		Non pertinente	Non pertinente	52	2018