

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

[m³/h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBPN-1445-4T IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	61.6	74.4	1.173	5138	506	1455
CBPN-1650-4T-2 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	81.7	93.0	1.616	7782	611	1440
CBPN-1650-4T-3 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	69.0	78.8	2.254	8447	661	1435
CBPN-1856-4T-4 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1440
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	68.0	75.4	3.812	11926	783	1450
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1465