

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC
EC
VSD
SR

Categoria de medição
Categoria eficiência
Variador de velocidade
Relação específica

[m³/h]
[Pa]
[RPM]

Fluxo
Pressão estática / Pressão total
Velocidade

ηe [%]
N
[kW]

Rendimento
Grau eficiência
Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
KIT BOXSMART-II -2880 - 230V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-7100 - 230V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-7800 - 230V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-12900 - 230V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-17000 - 230V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-7800 - 400V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-12900 - 400V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-17000 - 400V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-21100 - 400V-1D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II -2880 - 230V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-7100 - 230V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-7800 - 230V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-12900 - 230V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-17000 - 230V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-7800 - 400V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-12900 - 400V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-17000 - 400V-2D					Isento ErP					
KIT BOXSMART-II-21100 - 400V-2D					Isento ErP					