

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiência térmica do recuperador (%)	j) Velocidade frontal com caudal de conceção	n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011	q) Alarme visual de filtros
c) Tipologia	g) Caudal nominal	k) Pressão nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo acionamento	h) Potência de entrada elétrica efetiva	l) Perda carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Perda carga interna componentes adicionais	p) Rendimento energético dos filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
VTA/EC-190-M	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.110	0.121	230	5.50	460				39.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-250-M	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.190	0.129	230	4.00	330				50.2	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-310-M/L	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.325	0.186	230	4.70	260				47.5	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-310-M/H	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.416	0.476	230	6.00	520				46.4	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-355-M	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.380	0.224	230	2.80	240				41.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-400-M/L	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.555	0.401	230	3.90	340				53.4	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-400-M/H	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.776	0.764	230	5.00	460				49.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-400-T	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	0.844	0.940	230	5.40	520				51.4	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-500-T	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum	1.220	1.003	230	5.50	380				49.3	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018