INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

Com base no Regulamento (UE) nº 1253/2014 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo
c) Tipologia
d) Tipo acionamento
e) Tipo recuperador
f) Eficiência térmica do recuperador (%)
g) Caudal nominal
h) Potência de entrada eletrica efetiva
i) SFPint
j) Velocidade frontal com caudal de conceção
k) Pressão nominal externa
l) Perda carga interna ventiladores
m) Perda carga interna componentes adicionais
n) Eficiência estática do ventilador de acordo com EU 327/2011
o1) Índice de fugas internas máximas
o2) Índice de fugas externas máximas
p) Rendimento energético dos filtros
q) Alarme visual de filtros
r) LWA irradiado

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
VTA/EC-190-M	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.110	0.121	230	5.50	460			39.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-250-M	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.190	0.129	230	4.00	330			50.2	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-310-M/L	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.325	0.186	230	4.70	260			47.5	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-310-M/H	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.416	0.476	230	6.00	520			46.4	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-355-M	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.380	0.224	230	2.80	240			41.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-400-M/L	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.555	0.401	230	3.90	340			53.4	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-400-M/H	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.776	0.764	230	5.00	460			49.6	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-400-T	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		0.844	0.940	230	5.40	520			51.4	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018
VTA/EC-500-T	NRVU / UVU	Velocidade variável	Nenhum		1.220	1.003	230	5.50	380			49.3	2.4		Não se aplica	Não se aplica		2018